

**Описание:**

Высокоэффективная полихлорвиниловая пленка с отличной размерной устойчивостью и очень хорошими характеристиками резания и обработки. Данная пленка специально разработана для обработки на режущих плоттерных установках для надписей, маркировок и декораций. Особенно подходит для высококачественной рекламы на автомобилях и транспортных средствах. При сильно изогнутых поверхностях, таких как желоба и заклепки, пленки необходимо обработать, нарезать и склеить внахлестку.

Поверхность блестящая, а также белая матовая и черная матовая. Блестящая поверхность также пригодна для цифровой печати методом термопереноса (с использованием смоляных лент).

**Подложка:**

Силиконовый картон с нанесенным с одной стороны покрытием, 137 г/м<sup>2</sup>, обеспечивающий беспрепятственное удаление сетки. Для белой пленки используется силиконовый картон бледно-голубого цвета для достижения более интенсивного контраста со шрифтом

**Клей:**

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

**Сертификаты:**

Общая омологация (ABG) согласно § 22a StVZO (~D5291)

**Технические данные**

<b>Толщина*</b> (без защитной бумаги и клея)	0,065 мм
<b>Формоустойчивость</b> (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
<b>Термоустойчивость**</b>	При наклеивании на алюминий, от -20°C до +65°C, без изменений (кратковременно, макс. 24 часа, +100°C)
<b>Устойчивость к морской воде</b> (DIN 50021)	При наклеивании на алюминий через 100 час./23°C без изменений
<b>Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов</b>	При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает краткосрочной устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей
<b>Пожароустойчивость</b> (DIN 75200)	При наклеивании на сталь обладает свойством самозатухания
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	18 Н/25мм
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 19 МПа
В поперечном направлении	мин. 19 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527)	
В продольном направлении	мин. 150 %
В поперечном направлении	мин. 170 %
<b>Срок хранения ***</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	мин. + 8 °C

<b>Максимальный срок службы при надлежащей обработке и надлежащей очистке и использовании</b> гарантируется при внешнем вертикальном атмосферном воздействии в условиях обычного среднеевропейского климата. Дальнейшие рекомендации приводятся в конце данной технической информации.	черная / белая:	8 лет
	прозрачная / цветная:	7 лет
	металлик:	4 года

Дополнительные сведения приведены на странице технической поддержки:

[www.orafol.com/gp/europe/de/support](http://www.orafol.com/gp/europe/de/support).

\*среднее значение \*\*при краткосрочном воздействии \*\*\*в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

#### Замечания и рекомендации

Приведенные выше данные основаны исключительно на наших актуальных знаниях и практическом опыте. Они не представляют собой согласованные свойства, равно как и не содержат заверения в наличии определенных свойств или гарантии в отношении свойств и/или срока службы наших цветных пленок.

Просим вас учесть, что пленки по своей природе более чувствительны чем лаки. В этой связи пленки требуют особо бережного отношения как при обработке, так и при очистке. При обработке (наклеивании и удалении), а также при очистке и использовании пленок следует принимать во внимание и соблюдать наши актуальные рекомендации по обработке, а также по очистке и использованию пленок компании ORAFOL (можно загрузить информацию с сайта [www.orafol.com/gp/europe/de/support](http://www.orafol.com/gp/europe/de/support)). В противном случае, по нашему опыту, не обеспечивается максимальный срок службы. Дополнительные данные по ожидаемому максимальному сроку службы содержатся в «Указаниях по обработке» (см. п. 2). В случае несоблюдения указаний по обработке, а также условий очистки и использования, предоставление гарантий и ответственность исключаются.

При возникновении дальнейших вопросов свяжитесь, пожалуйста, с соответствующей мастерской или с сотрудниками нашего отдела работы с клиентами.

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

